PLASTICO DURO

ADHESIVO FUERTE DE ALTA CALIDAD PARA MATERIAL SINTÉTICO





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Adhesivo fuerte de alta calidad para reparar numerosos objetos (domésticos) de material sintético.

CAMPO DE APLICACIÓN
Pega materiales sintéticos presentes en el hogar, como ABS, vidrio acrílico ((Perspex®, Plexiglas®), policarbonato (Lexan®) y PVC rígido. Especialmente apto para reparaciones de aparatos domésticos, como teléfonos (móviles), cafeteras, aparatos de audio, hervidores de agua, mandos a distancia, ordenadores, impresoras, teclados. También sirve para pegar tubos de PVC para electricidad y elementos sintéticos de bicicletas y faros de coches. No apropiado para polietileno (PE), polipropileno (PP) y PTFE.

CARACTERÍSTICAS
· Fuerte
· Resistente al agua
· Resistente a temperaturas de hasta +100ºC
· Transparente

PREPARARACIÓN
Circunstancias de aplicación: No utilizar a temperaturas inferiores a +5ºC.
Requisitos superficies: Los materiales a pegar deben estar bien limpios, secos y libres de polvo y grasa. Ambas partes deben encajar bien.
Tratamiento previo de las superficies: Si es necesario, desengrasar con acetona.

APLICACIÓN
Modo de empleo:
Aplicar una fina capa a una de las superficies. Ensamblar inmediatamente presionando fuertemente, o prensar toda la superficie. A continuación mantener las superficies pegadas unas 3 horas en su lugar.
Manchas/restos: Eliminar los restos mojados inmediatamente con acetona. Los restos secos sólo pueden eliminarse por métodos mecánicos.
Consejos: Utilizar un trozo de cinta adhesiva para mantener en su lugar los elementos pegados durante el secado del adhesivo.

TIEMPOS DE SECADO*
Tiempo de secado al tacto: aprox. 3 horas.
Tiempo de secado/endurecido: aprox. 24 horas.

*** El tiempo de secado dependerá del tipo de superfície, la cantidad de producto empleado, el nivel de humedad y la temperatura ambiente.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Resistencia térmica: Hasta +100ºC.
Resistencia a los compuestos químicos: Resistente a productos de limpieza domésticos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Materia prima básica: Copolímero de PVC.
Color: Transparente
Viscosidad: Líquido
Contenido de materia sólida: aprox. 23 %
Densidad: aprox. 0,94 g/cm3

CONSERVACIÓN
Como mínimo 24 meses desde la producción. Una vez abierto el envase es de conservación limitada. Guardar en un lugar seco, fresco y al abrigo de las heladas.